

# JO

## MIKROBUBORÉK-LEVÁLASZTÓ, AUTOMATA GYORSLÉGTELENÍTŐ



Maximális  
hatékonyság



Megengedett  
nyomás  
akár 10 bar



Nagy mennyiségű  
levegő eltávolítására



Cikkszám	Méret	Alapanyag
JO00100012	1/2" BM	Réz



MADE IN ITALY

**HCE**  
CARING FOR WATER

# JO

## MIKROBUBORÉK-LEVÁLASZTÓ, AUTOMATA GYORSLÉGTELENÍTŐ

### MŰSZAKI ADATOK

Max. üzemi nyomás	10 bar (1000 kPa)
Max. légtelenítési nyomás	10 bar (1000 kPa)
Max. üzemi hőmérséklet	0÷110 °C
Szűrőház anyaga	Réz, CW 617N UNI EN 12165
Úszó anyaga	polipropilén gyanta
Mikrobuborék-csapda anyaga	AISI 302 rozsdamentes acél
Csatlakozás	1/2" BM, UNI-EN-ISO-228

### KARBANTARTÁS

Fontos, hogy a légtelenítési ponton található csavarnak mindig kitekert állapotban kell lennie. Amennyiben nem szeretné, hogy a leválasztó automatikusan működjön, tekerje be a csavart.

